TOSHIBA

ÄLYKKÄÄT TOIMINNOT:

Liikkeentunnistin

Tunnistaa huoneessa olevan aktiivisuuden ja mukauttaa ilmalämpöpumppusi asetuksia säästääkseen energiaa.

Lämmintä tai viileää juuri oikeaan suuntaan

Toshiban älykkään ilmanohjauksen (HADA Care) avulla suuntaat puhalluksen haluamaasi suuntaan.

Takkatoiminto

Toshiban ainutlaatuinen takkatoiminto jakaa tulisijan lämmön tasaisesti kotisi eri puolille.

Terveellinen ja turvallinen sisäilma

- Plasma-ionisaattori: Poistaa savun hajua ja epämiellyttäviä hajuja.
- Ultra Pure -suodatin: Kerää jopa 94 % PM 2.5 -hiukkasista.
- Hartsipinnoitettu lämmönvaihdin: Pitää laitteen puhtaana ja tehokkaana.

Luotettava säästä riippumatta

Kova pakkanen ei ole ongelma tälle lämpöpumpulle. Sisälämpötila pysyy miellyttävänä kaikissa olosuhteissa. Arcticissa on erityisen tehokas kompressori, joka tuottaa vaikuttavat 5200 W -15 °C:ssa ja varmistaa toiminnan jopa -35 °C:een asti.



TOSHIBAN LUOMA – INVERTTERITEKNIIKKA

5,5 SCOP	10,5 SEER

Lämmitystoiminto
-35°C asti

Better Air Solutions

Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab
Pakkalantie 19, 01510 Vantaa
toshibasuomi.fi

Arctic White | Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö			RAS-25S4AVPG-ND	RAS-35S4AVPG-ND
Sisäyksikkö			RAS-B25S4KVPG-ND	RAS-B35S4KVPG-ND
Lämmitysteho	kW		3.2	4.0
Lämmitystehon alue (min. - max.)	kW		(0.56 - 6.70)	(0.72 - 7.70)
Pdesignh	kW		3.0	3.8
COP	W/W		5.42	5.06
SCOP			5.5	5.4
Energialuokka		H	A+++	A+++
Maksimilämmitysteho @ OAT -10°C	kW	H	5.2	5.8
Maksimilämmitysteho @ OAT -15°C	kW	H	4.9	5.2
Maksimilämmitysteho @ OAT -20°C	kW	H	4.5	4.7
Maksimilämmitysteho @ OAT -25°C	kW	H	3.9	4.1
Maksimilämmitysteho @ OAT -30°C	kW	H	2.9	3.2
Jäähdytysteho	kW		2.5	3.5
Jäähdytysteho (min. - max.)	kW		(0.60 - 4.50)	(0.72 - 5.50)
Pdesignc	kW		2.5	3.5
EER	W/W		5.81	4.73
SEER			10.5	9.5
Energialuokka		C	A+++	A+++

Sisäyksikön tekniset tiedot

Sisäyksikkö			RAS-B25S4KVPG-ND	RAS-B35S4KVPG-ND
Ilmavirta (h)	m3/h - l/s	H	750 - 208	810 - 225
Äänen painetaso (k/m (q)	dB(A)	H	41/24 (19)	41/25 (19)
Äänen tehotaso (k)	dB(A)	H	54	54
Ilmavirta (k)	m3/h - l/s	C	730 -202	780 - 216
Äänen painetaso (k/m (q)	dB(A)	C	41/24 (19)	41/25 (19)
Äänen tehotaso (k)	dB(A)	C	54	54
Mitat (kxlxs)	mm		290 x 930 x 250	290 x 930 x 250
Paino	kg		14	14

Ulkoyksikön tekniset tiedot

Ulkoyksikkö			RAS-25S4AVPG-ND	RAS-35S4AVPG-ND
Äänen painetaso (Silent CDU#2)	dB(A)	H	47 (41)	49 (43)
Äänen tehotaso (k)	dBA	H	60	62
Toiminta-alue - Lämmitys	°C	H	-35~24	-35~24
Äänen painetaso (Silent CDU#2)	dB(A)	C	46 (40)	48 (42)
Äänen tehotaso (k)	dB(A)	C	59	61
Toiminta-alue - Viilennys	°C	C	-15~46	-15~46
Mitat (kxlxs)	mm		630x800x300	630x800x300
Paino	kg		43	43
Kompressorityyppi			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Putkikoot (kaasu-neste)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Minimi putkipituus	m		2	2
Maksimi putkipituus	m		25	25
Maksimi korkeusero	m		15	15
Putkipituus ilman lisätäyttöä	m		15	15
Kaukosäädin			WH-UD02UE /WH-UD01UE	WH-UD02UE / WH-UD01UE
Kylmäainetäytös	kg		1.15	1.20
Virransyöttö	V-ph-Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50

Ilmalämpöpumpun asennus on luvanvaraista ammattityötä, kysy Toshiba-ammattilaista.

C: viilennystoiminto | H: lämmitystoiminto

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

TOSHIBA R32 REFRIGERANT

CE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

TOSHIBA Air Conditioning on mukana jäähdytyslaitteiden ECP-ohjelmassa. Tarkista todistuksen voimassaolo: www.eurovent-certfication.com